



Tekniske data

Primær spænding	220-240VAC
Sekundær strøm	350mA
Min. belastning	2,5W
Max. belastning	14W
Virkningsgrad	+60%
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Driftstemperatur	-10° - +40°
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast

Fordelerboks på sekundærside	Ja, med 6 udgange
Ledning fra sekundærside	Ja, 14,5 cm til fordelerboks
Tilledning på primærside	Ja, 1 m ledning monteret med afbryder og CE stik
Mulighed for fastgørelse	Ja, ved hjælp af to skruer (medfølger ikke)

Dimensioner driver	L: 125 mm, B: 41 mm, H: 23 mm
Dimensioner fordelerboks	L: 51 mm, B: 30 mm, H: 16 mm

Garanti	2 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- LED driver til Linea spots, 6 udgange
- Flimmerfri i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
- Inkl. 1 meter kabel med stik
- Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet

Prim.
220-240
VAC

Sec.
350mA

Max.
14W

25000
L70B50

IP20

100

CE

RoHS

Varenr.	EAN-nr.	Variant
98514021	5704629001060	LED Driver - ikke dæmpbar, 2,5-14W 350mA

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.