



Tekniske data


Primær spænding	220-240VAC
Sekundær strøm	350 - 1050mA
Min. belastning	8,75W
Max. belastning	45W
Virkningsgrad	+87%
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Omgivelsestemperatur	-20° / +50°
Ledning med stik fra sekundærside	Ja, 11,9 cm
Tilledning på primærside	5-polet tilslutningsboks for videreførelse af Dali / Push og primær spænding
Dimensioner driver	L: 135 mm, B: 72 mm, H: 24 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

DIP Switch indstillinger

Volt	mA	Watt
25 - 70V	350mA ± 5%	8,75 - 24,5W
25 - 70V	500mA ± 5%	12,5 - 35W
25 - 70V	600mA ± 5%	15 - 42W
25 - 64V	700mA ± 5%	17,5 - 45W
25 - 56V	800mA ± 5%	20 - 45W
25 - 50V	900mA ± 5%	22,5 - 45W
21 - 43V	1050mA ± 5%	22 - 45W

Produktinformation

- Mulighed for videreførelse af Dali eller Push og forsyning
- Indbygget termosikring med autoreset
- Hurtig og nem montering
- Udgangsstrøm kan vælges med DIP switch
- Driveren kan kun reguleres med Dali eller Push dim
- **DIP switchen må kun indstilles, når driveren er slukket**
- **Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet**



Varenr.	EAN-nr.	Type
98525045	5704629000612	Dali / Push dim

Max. antal drivere pr. sikring

Sikringstype	A ms	B10	B13	B16	B20
	5A@300ms	32	41	51	64
Sikringstype	A ms	C10	C13	C16	C20
	5A@300ms	32	41	51	64

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.